TRAITEMENT HYDROFUDE/OLÉOFUGE **VERSION MATE**





OLÉO TS est une solution prête à l'emploi qui s'utilise en vertical et horizontal, pour la protection de tous les matériaux poreux employés dans le bâtiment.

Conforme à la norme NF EN 16301 (sensibilité des pierres naturelles aux taches accidentelles).

MODE D'EMPLOI:

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé OLÉO TS à raison de 90-110 g / m^2 / couche (soit 1L pour 5 m^2 pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 et 72 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours. Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi	
Consommation	1L pour 5m² pour les 2 couches	
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe	

DOMAINE D'APPLICATIONS

Hydrofugation et Oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales : Béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, ...
- Façade : protection optimale contre l'eau et les polluants qui encrassent la surface ...
- Convient pour les sols avec ambiance alimentaire.

AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Incolore après séchage.
- Facilite le nettoyage.
- Ne modifie pas l'aspect de la surface.
- Effets perlant.
- Invisible.
- Ne s'écaille pas, ne se décolore pas dans le temps.
- Ne forme pas de film en surface.
- Laisse respirer le support.

PRÉCAUTIONS:

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse-63100 CLERMONT-FERRAND SAS au capital de 36000 €

www.dorthz-production.com



LES ESSENTIELS