

MASTER HYDRO L

HYDROFUGE DE MASSE LIQUIDE

Conforme aux exigences EN 634-2 : T.9

Code 425 —05/06/2023



MASTER HYDRO L est un produit imperméabilisant dans la masse les bétons, mortiers, chaux et bâtards, ayant pour effet d'interdire le cheminement et la pénétration de l'eau et de les préserver contre les effets de l'humidité.

MODE D'EMPLOI :

Dosage 100ml pour 1 sac de 35Kg de liant.

Bien respecter le dosage en eau.

Malaxer 3 à 5 minutes.

AVANTAGES

- Ne diminue les résistances mécaniques.
- Diminue les remontées capillaires et améliore les résistances aux cycles gel/dégel.
- Sans chlorures.
- N'agit pas sur le temps de prise.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Piscines.
- Cuves, citernes.
- Égouts, canalisations.
- Fondations.
- Parkings.
- Chape.
- Bétons enterrés.
- Château d'eau.
- Enduits d'imperméabilisation.
- Dallages, radiers.
- Jointements de pierres.
- Jointements de carrelage.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

LIGAND
LES ESSENTIELS BY EDP



Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.