


ETANCH PRO

ÉTANCHÉITÉ UNIVERSELLE—MULTI USAGES

Rapport d'essai CEBTP n°BEB6.E.0286/2

Code 7511G —05/06/2023



ETANCH PRO est une membrane d'étanchéité sous forme liquide de très haute performance destinée à la protection de différents supports dans le bâtiment, spécialement adaptée pour une utilisation en extérieur et intérieur

MODE D'EMPLOI :

Appliquer **ETANCH PRO** en 2 couches au pinceau ou rouleau à raison de 250 à 750 g/m² par couche, selon utilisation.

Laisser sécher de 2 à 24 heures maximum avant d'appliquer la deuxième couche.

Les angles, les raccords et les supports fissurés seront traiter avec un voile de renfort, appliqué entre 2 couches de **ETANCH PRO**.

Conditions d'Applications	Consommation
Recouvrable par une protection lourde (Carrelage, faïence, chape, ...)	A partir de 0.500 Kg / m ²
Sans recouvrement et non circulaire	A partir de 1 Kg / m ²
Revêtement circulaire occasionnellement (Accessible Maintenance)	A partir de 1.5 Kg / m ² avec un entoilage complet

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Terrasses et toits-terrasses non circulables.
- Réparations et étanchéité de toiture, balcon, loggia, douche.
- Étanchéité des surfaces verticales et horizontales de type murs de fondations, murs de caves (sans contrepulsion), soubassements...
- Traitement des cheminées microfissurées.
- Étanchéité sous carrelage ou sous chape.
- Faîtages, rives, chenaux.
- Gouttières, dômes.

AVANTAGES

- Excellentes adhérences sur tous les supports (même humides).
- Usage Intérieur et Extérieur.
- Sans agent toxique ou corrosif.
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- Idéal sur le zinc.
- Excellente résistance aux intempéries et UV (-40°C à +90°C).
- Très bonne élasticité (250%).

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

LIGAND
LES ESSENTIELS BY EDP



Certifié par
BUREAU VERITAS
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.