

# DK-MAT

DÉCAPANT BIODÉGRADABLE

Code 5271G —05/06/2023



**DK-MAT** est un décapant destiné à éliminer les résidus de béton ou voiles de ciment en respectant les surfaces traitées, et de par sa formule, l'environnement et les utilisateurs.

## MODE D'EMPLOI :

Mouiller le support avant l'application,

S'emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l'eau.

Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l'eau dans les autres cas.

Laisser agir entre 20 et 40 minutes, broser si nécessaire.

Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l'effet du produit.

|                        |   |
|------------------------|---|
| Dilution               | Pure à diluée à 50% dans l'eau              |
| Consommation           | 4 à 9 m <sup>2</sup> / L de solution diluée |
| Matériel d'application | Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur         |

## DOMAINE D'APPLICATIONS

Élimination des dépôts de ciment, traces de décoffrant et d'oxydation sur tous les outils et tout le matériel de construction tel que :

- Centrale à béton, malaxeur, bennes, camion toupie, goulottes, pompe à béton et projeter, échafaudages, bétonnières, coffrages (bois et métal), godet, brouettes, règles, serre-joints, pelles, étais, truelles, râtaux, etc.
- Nettoyage des sols carrelés afin d'éliminer les voiles de ciment en fin de chantier.
- S'applique sans attaque sur les supports tels que : le verre, la céramique, les peintures, caoutchouc, plastique, pvc, verre, acier, galva, inox, aluminium, etc.

## AVANTAGES

- Biodégradable à 90%.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille et donc de l'usure prématurée des équipements et du matériel).
- Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment.
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique ou phosphorique.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Avant d'employer le produit faire un essai préalablement.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

**LIGAND**  
LES ESSENTIELS BY EDP



Certifié par  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.