

# DESACTIV

RETARDATEUR DE PRISE DE SURFACE COLORÉE

Code 190 — 03/10/24



0—2 mm



2—4 mm



4—6/8 mm

Liquide coloré, permettant la réalisation de revêtements ciments décoratifs à graviers apparents en retardant la prise du béton sur plusieurs millimètres de profondeur. Renforcée en agent de cure afin de s'adapter à des conditions climatiques particulières

## MODE D'EMPLOI :

Homogénéiser le produit avant utilisation et régulièrement dans le pulvérisateur équipé d'une buse jet plat.

Appliquer **DESACTIV** dès la disparition de l'eau de ressuage à la surface du béton. Mettre en place une zone témoin avec application du **DESACTIV** afin de vérifier l'évolution de la désactivation et déterminer ainsi le bon moment pour le rinçage.

Respecter le lavage du béton de la façon suivante une fois le béton durci : Il se fait au plus tard 24 h après l'application du produit **DESACTIV**. Avec un suppresseur à eau froide avec une pression de 100 bars. Avec le maintien de la buse entre 20 et 60 cm de la surface du béton. Avec un angle à 45° du jet de la surface du béton à désactiver. Après durcissement de la masse, brosser et laver au jet d'eau la surface du béton.

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Voiries et dallages.
- Sol bétonné (places, parvis, trottoirs).

## AVANTAGES

- 3 grades disponibles selon le gravier utilisé et la profondeur d'érosion souhaitée.
- 2 en 1 : désactive et sert de produit de cure en même temps.
- Temps de protection très long.
- Coloré pour un meilleur contrôle visuel.
- Ne tache pas les supports (joints de dilatation, pavés autobloquant, etc.).
- Pulvérisable (facile d'emploi) en 1 couche.
- Pas de coulures pour les applications avec une pente.
- Non toxique.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité

Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

**LIGAND**  
LES ESSENTIELS BY EDP



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.