

DK-CIM

DECAPANT TOUS SUPPORTS ET MATERIELS

Code 9288IG — 05/06/2023



DK-CIM est un décapant acide non fumant pour l'élimination des voiles de ciment.

MODE D'EMPLOI :

S'emploie en 1 ou 2 passes, pure ou diluée à l'eau.
Pure pour les nettoyages difficiles / Diluée dans l'eau dans les autres cas.

Laisser agir entre 2 à 5 minutes, brosser si nécessaire.

Rincer au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression afin de neutraliser l'effet du produit.

Dilution	De pur à diluer à 20% dans l'eau
Consommation	4 à 9 m ² / L de solution diluée
Matériel d'application	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur

AVANTAGES

- N'attaque pas les supports ne-oyés.
- Totalement soluble dans l'eau.
- Sans dégagement de vapeur corrosive (évite la formation de rouille et donc de l'usure prématuée des équipements et du matériel).
- Dissout rapidement et efficacement les résidus de ciment

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Utilisable sur béton, brique, pierre naturelle ou reconstituée, enduits de façade, carrelage, verre, céramique et marbre.
- Matériels de fabrication, manutention.
- Terrasses, allées, escaliers, bennes, camion-toupies, échafaudages, malaxeurs, brouettes, goulottes, pelles, truelles, godets, ...

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Avant d'employer le produit faire un essai préalablement.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

