

DK-NET NM

NETTOYANT DÉGRAISSANT NON MOUSSANT

Code 812LG -05/06/2023



MODE D'EMPLOI :

APPLICATION	DILUTION
Vitre d'insert de cheminée	5 L plus 5 L d'eau
Carrelage / faïence	3 L plus 7 L d'eau
Décollage de papiers peints	De 3 L plus 7 L d'eau
Hydrocarbures et huiles	1 L plus 3 L d'eau
Lessivage avant peinture	1 L plus 9 à 19 L d'eau
Machines outils	1 L plus 3 L d'eau
Matériels paysagiste et agricole	3 L plus 7 L d'eau
Moteurs, chaudières, hottes, filtres	De 3 L plus 7 L d'eau
Nicotine, suies	3 L plus 7 L d'eau
Résidus résineux sur outils coupe et	5 L plus 5 L d'eau
Surfaces avant peinture	De 1 L plus 9 à 19 L d'eau
Taches (café, encre, stylo, rouille)	5 L plus 5 L d'eau
Travaux de dégraissage	De 1 L plus 9 L d'eau

DOMAINE D'APPLICATIONS

Bardages, métaux, bois, etc.	Lessivage des supports avant mise en peinture.
Carrelage, verre, céramique, marbre, etc.	Nettoie et dissout en profondeur les graisses brûlées.
Décollage de papiers peints.	Nettoyage après incendie.
Dégraissage et nettoyage du matériel et ustensiles de cuisine.	Nettoyage des éléments PVC, plastiques (sol, lino, dalle).
Élimination de la nicotine, suies et des traces de fumée.	Nettoyage des taches (café, encre, stylo, rouille, etc.).
Lessivage des sols en collectivités et autres milieux.	Nettoyage matériels agricole, paysagiste, etc.

AVANTAGES

- Produit polyvalent, multi-usages et économique.
- Ne nécessite pas d'action abrasive et de récurage.
- Sans dégagement de vapeur nocive.
- Biodégradable à plus de 90%.
- Ne contient pas de butyle, xylène, trichloréthylène, phosphate.
- Ne laisse pas de résidu, ni de voile.
- N'attaque pas les métaux, les plastiques, les caoutchoucs, les textiles .

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.