

# DK-TARTRE

## DECAPANT TARTRE ET CALCAIRE

Code 5131G -05/06/2023



### MODE D'EMPLOI :

S'utilise toujours dilué dans de l'eau froide ou chaude, à la brosse, au trempé ou en pulvérisation.

Traitement de choc :

Diluer 1 L de DK-TARTRE dans 5 L d'eau.

Traitement d'entretien :

Diluer 1 L de DK-TARTRE dans 10 à 20 L d'eau.

Appliquer la solution.

Laisser agir 5 à 20 minutes suivant l'entartrage et rincer abondamment à l'eau claire.

Renouveler si nécessaire.

Dilution	Diluer de 5 à 20% dans l'eau
Consommation	4 à 9 m <sup>3</sup> / L de solution diluée
Matériel d'application	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur

### DOMAINE D'APPLICATIONS

Bâtiment : toutes professions (plombier, service de maintenance, multiservices, etc.).

Municipalité, services techniques. Piscines municipales et privées. Agriculteur.

En traitement de choc ou entretien régulier de :

- Installations sanitaires et robinetteries.
- Appareils ménagers (résistances, chauffe-eau, machines à laver, serpentins, machines à café, etc.).
- Antitartre pour nettoyeurs haute-pression.
- Carrelages.

### AVANTAGES

- Économique.
- Ne demande pas d'action mécanique.
- Élimine les traces d'oxyde et de rouille sur les surfaces.
- N'attaque pas les caoutchoucs, joints et matières plastiques.
- Laisse un film protecteur sur les métaux, sans attaque sur les alliages légers.
- N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives.
- Contient des antioxydants.
- Sans danger pour les fosses septiques.

### PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Avant d'employer le produit faire un essai préalablement.

Conforme à l'arrêté ministériel du 05/04/91 relatif aux produits de nettoyage des récipients pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.



Une

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44



ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification

