

DURABOIS H

Hydrofuge pour bois—Phase aqueuse
Bois horizontaux et verticaux

Code 2061IG — 01/10/2024



DURABOIS H est une protection en phase aqueuse transparente à base d'un terpolymère de nouvelle génération. Elle constitue une protection efficace contre les Ultra-Violets (UV) sans apporter de pigmentation au revêtement.

MODE D'EMPLOI :

DURABOIS H est un produit prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant l'emploi.

Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en deux couches avec 4 heures d'intervalles.

Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5 à 7 m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau

AVANTAGES

- Grand pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Effet perlant.
- Ne coule pas de par sa formule gélifiée.
- Anti – UV : contient des agents spécifiques pour une meilleure résistance au soleil.
- Sur toutes essences de bois exposées aux atmosphères urbaines, rurales ou industrielles.
- Peu filmogène.
- Sans aucun risque de cloquage ou d'écaillage.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Extérieur et intérieur.
- Sur tous les bois horizontaux.
- Sur toutes essences de bois neufs ou anciens.
- Pour la protection des bois, terrasses, caillebotis, etc.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Doritz Production se réserve le droit de modifier à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.