

DURABOIS V

Hydrofuge pour bois—Phase aqueuse

Bois verticaux

Code 20511G — 01/10/2024



DURABOIS V est une protection en phase aqueuse transparente à base de nouvelle génération de dispersion acrylique combinée à une résine alkyde riche en extrait sec. Elle constitue une protection efficace contre les Ultra-Violets (UV) sans apporter de pigmentation au revêtement.

MODE D'EMPLOI :

DURABOIS V est un produit prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant l'emploi.

Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en deux couches avec 15 minutes d'intervalles.

Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5 à 7 m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau

AVANTAGES

- Grand pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Effet perlant.
- Ne coule pas de par sa formule gélifiée.
- Anti – UV : contient des agents spécifiques pour une meilleure résistance au soleil.
- Sur toutes essences de bois exposées aux atmosphères urbaines, rurales ou industrielles.
- Peu filmogène.
- Sans aucun risque de cloquage ou d'écaillage.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Extérieur et intérieur.
- Sur tous les bois verticaux.
- Sur toutes essences de bois neufs ou anciens.
- Pour la protection des bois, charpentes, poutres, bardages, volets, portails, menuiseries, lambris abris de jardin, bancs publics, claustras, etc.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel