

ENDUIT LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE

Code 435LG — 01/10/2025



ENDUIT LIGHT est une pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafond intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, **ENDUIT LIGHT** permet de réaliser des travaux de rebouchage et de lissage de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.

MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage. Les fissures seront préalablement ouvertes.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

Le temps de séchage dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application. Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de microfissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

SÉCHAGE RAPIDE

FINITION BLANC MAT

ENDUIT SOUPLE

APPLICATION TOUS SUPPORTS

AVANTAGES

- Reste souple après séchage.
- Idéale pour traiter les microfissures.
- Permet la variation dimensionnelle du support.
- Conforme norme NF T 30608 pour l'adhérence.

Aspect	Pâte épaisse blanc neige
Consommation	0.4Kg/m ² /mm d'épaisseur
Densité	0,4

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Supports admis : Murs et plafonds intérieurs : plâtre, plaques de plâtre, maçonnerie, crépi, béton cellulaire, béton, enduit ciment, portes et fenêtres en bois.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur demande
Entreposer à l'abri du gel.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

