

# ETANCH SB

ÉTANCHÉITÉ SALLE DE BAIN-NON CIRCULABLE  
RÉSINE DE QUALITÉ SPEC ou SEL

Code 195 –01/10/2025



**ETANCH SB** est une membrane d'étanchéité sous carrelage destinée à la protection de différents supports dans le bâtiment. Ce produit est spécialement adapté pour une utilisation intérieur avec une formule très pauvre en composés organiques volatils.

**ETANCH SB** permet de réaliser des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) et des Systèmes d'Etanchéité Liquide (SEL).

## MODE D'EMPLOI :

Appliquer **ETANCH SB** en 2 couches au pinceau ou rouleau à raison de 500 g/m<sup>2</sup> par couche, selon utilisation.

Laisser sécher de 2 à 24 heures maximum avant d'appliquer la deuxième couche.

Les angles, les raccords et les supports fissurés seront traiter avec un voile de renfort, appliquée entre 2 couches de **ETANCH SB**.

Conditions d'Applications	Consommation
Recouvrable par une protection lourde (Carrelage, faïence, chape, ...)	A partir de 500g / m <sup>2</sup>
Sans recouvrement et non circulable	A partir de 500g / m <sup>2</sup>

## AVANTAGES

- Excellent adhérances sur tous les supports, même lisses
- Sans agent toxique ou corrosif.
- Séchage très rapide.
- Formule avec moins de 1% de COV
- Recarrelage possible
- Pas de coulures lors d'une application à la verticale



## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Réparations et étanchéité de salle de bain
- Étanchéité des surfaces verticales et horizontales
- Étanchéité sous carrelage

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande  
Entrepôter à l'abri du gel

Ne pas appliquer sur supports et à température inférieure à 5°C ainsi que par temps de pluie ou de gel menaçant

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d)\* : 140 g/L de COV

Ce produit contient au maximum 10 g/L de COV.

La mise en œuvre doit être conforme aux normes NF, DTU, CPT et guides du CSTB en vigueur nécessitant la mise en œuvre d'un SPEC ou d'un SEL.

Conforme aux DTU 52-1 et DTU 52-2

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

[www.ligand.fr](http://www.ligand.fr)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorfz Production se réserve le droit de déporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

