

ETANCH TERR

ÉTANCHÉITÉ TERRASE ET TOITURE

Code 503 – 20/06/2023



Terre cuite



Gris



Pierre de taille



ETANCH TERR est une membrane d'étanchéité destinée à la protection des terrasses et toitures, non circulables. Ce produit est spécialement adapté pour une utilisation en extérieur avec une formule résistante aux UV.

AVANTAGES

- Excellent adhésions sur tous les supports, même lisses
- Sans agent toxique ou corrosif.
- Séchage très rapide.
- Formule avec moins de 1% de COV
- Résistance aux UV
- Pas de coulures lors d'une application à la verticale
- Disponible en trois teintes

MODE D'EMPLOI :

Appliquer **ETANCH TERR** en 2 couches au pinceau ou rouleau à raison de 500 g/m² par couche, selon utilisation.

Laisser sécher de 2 à 24 heures maximum avant d'appliquer la deuxième couche.

Les angles, les raccords et les supports fissurés seront traiter avec un voile de renfort, appliquée entre 2 couches de **ETANCH TERR**.

Conditions d'Applications	Consommation
Recouvrable par une protection lourde (Carrelage, faïence, chape, ...)	A partir de 500g / m ²
Sans recouvrement et non circulable	A partir de 500g / m ²

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Réparations et étanchéité extérieure
- Étanchéité des surfaces verticales et horizontales de type murs de fondations
- Terrasses
- Toitures

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d)* : 140 g/L de COV
Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

