

FIXATEUR C

PRIMAIRE / FIXATEUR / DURCISSEUR POLYVALENTS
Intérieur et Extérieur

Code 784LG — 01/02/2025



FIXATEUR C est une résine concentrée, polyvalente, renforcée par des agents pénétrants diluable à l'eau.

Permet d'obtenir une impression durcissante, pénétrante et fixante pour tous les fonds absorbants, pulvérulents, friables ou douteux avant les travaux d'enduits ou de peintures .

MODE D'EMPLOI :

Diluer à 50% d'eau (soit 1L de **FIXATEUR C** avec 1L d'eau). Appliquer la solution régulièrement.

Le support doit être saturé en une ou plusieurs fois selon la porosité, « mouillé sur mouillé ».

Le produit ne doit pas former de film continu en surface (aspect vernis).

7 à 10 m²/L de prêt à l'emploi

Soit 14 à 20 m²/L de concentré

Séchage en 2 heures, Recouvrable en 6 heures

AVANTAGES

- Laisse respirer le support (maintien les échanges gazeux).
- Primaire d'imprégnation sur fonds neufs absorbants et en rénovation.
- Fixe et durcit les vieux fonds farinants afin de favoriser l'adhérence de la peinture ou de l'enduit.
- Produit concentré, très économique à l'utilisation.
- Applicable sur support légèrement humide.
- Compatible avec toutes sortes de peintures et d'enduits.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Mortiers absorbants,
- Tuiles,
- Briques,
- Bétons friables,
- Plâtre,
- Bois.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande

Entreposer à l'abri du gel.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorfaz Production se réserve le droit de porter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

