

# FONGI BIO

NETTOYANT AVEC EFFET FONGICIDE

Code 714IG — 05/06/2023



**FONGI BIO** est un liquide concentré diluable à l'eau qui traite tous les supports contre les pollutions atmosphériques et végétales. Produit non soumis à la réglementation biocide. Biodégradable à plus de 90%

## MODE D'EMPLOI :

Éliminer les agrégats importants de mousse par grattage.

Diluer 1L de FONGI BIO avec 4L d'eau.

Appliquer la solution diluée copieusement de bas en haut au pulvérisateur basse pression avec une buse jet plat ce qui assure une application uniforme de la solution ou au pinceau, à la brosse, au balai éponge, au rouleau.

Après l'application, attendre 1 à 2 heures avant le rinçage.

Nettoyage sans rinçage : Diluer 1L de FONGI BIO avec 9L d'eau.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Dilution               | 1L + 4L d'eau avec rinçage<br>1L + 9L d'eau sans rinçage |
| Consommation           | 4 à 6 m <sup>2</sup> / L de solution diluée              |
| Matériel d'application | Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless, Motopompe  |

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Toitures (terre-cuite, fibrociment, shingles, chaume, lauzes, phonolite, ...).
- Façades (crépis décoratifs), murs (pierre, plâtre, enduit mortier).
- Terrasses, balcons, escalier extérieur.
- Bardages, piscines, palissades, enrobés.
- Cours de tennis, dallages, pavés, etc. ...

## AVANTAGES

- Produit non soumis à la réglementation biocides.
- Biodégradable à plus de 90 %.
- Ne contient ni acide fort, ni chlore, ni solvant (n'attaque pas le zinc, etc...).
- Les supports traités non pas besoin d'être rincé.
- Recouvrable de peinture après séchage complet.
- Sur sol, élimine les risques de glissades accidentelles dues aux mousses.
- N'altère pas le support et lui redonne son éclat.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Entreposer à l'abri du gel.

Sur les supports non absorbants, risque d'apparition de traces blanches en cas de non rinçage.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

## E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse — 63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

[www.ligand.fr](http://www.ligand.fr)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Doritz Production se réserve le droit de déporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

