

HYDRO TS

HYDROFUGE DE SURFACE EN PHASE AQUEUSE

VERSION PRÊTRE À L'EMPLOI

Code 307LG – 05/06/2023



MODE D'EMPLOI :

Agiter HYDRO TS avant son utilisation.

S'applique en 2 couches mouillée sur mouillée à une température supérieure à +5°C.

Ne jamais attendre le séchage complet de la première couche.

Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

HYDRO TS est un hydrofuge liquide à base d'un mélange silane/siloxane (effet perlant), en phase aqueuse pour la protection des surfaces verticales poreuses (enduit mono couche, pierres, briques, tuiles, béton,)

AVANTAGES

- Résistance aux intempéries et aux UV.
- Très économique.
- Incolore, ne modifie pas la teinte du support.
- Traitement hydrophobe très efficace perméable à la vapeur d'eau.
- Effet perlant et bon pouvoir de pénétration dans les matériaux minéraux poreux.
- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Efficace sur des microfissures jusqu'à 0,3mm.
- Évite les infiltrations d'eau par les fissures et le faïençage dû au gel.
- Recouvrable par tous types de peintures.
- Sans solvant.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Utiliser uniquement sur surface minérale telle que :

- Tuiles : ardoises, tuiles béton, terre cuite, fibro-ciment.
- Façades : mortiers de façade.
- Maçonnerie silico-calcaire.
- Briques.
- Pierre.
- Panneaux décoratifs en béton.
- Béton, béton cellulaire.
- Isolants minéraux.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr