

MASTER BLACK

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVERISABLE
PRODUIT CONCENTRÉ

Code 429LG — 05/06/2023



MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, propres, exempts de mousses, lichens, d'huile et de graisse.

Les supports à base de liant hydraulique devront être âgés de plus de 28 jours.

Agiter avant emploi.

Humidifier légèrement le support avant application

MASTER BLACK est diluable 1L pour 1L d'eau.

En fonction de la porosité du support, une seconde couche sera nécessaire afin d'obtenir une parfaite imperméabilisation.

Celle-ci sera appliquée 4 heures après le séchage de la 1^{re}.

Dilution	1L + 1L d'eau
Consommation	4 à 5 m ² / L de solution diluée
Matériel d'application	Pulvérisateur, Airless, Motopompe

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Imperméabilisation des fondations et soubassements en bétons banchés ou enduits exposés à l'humidité.
- Imperméabilisation des blocs de coffrages en polystyrène expansé.
- Réalisation d'arase étanche

AVANTAGES

- Permet un traitement 2 en 1 (noir de soubassement et arase étanche).
- Gain de temps (Traitement rapide des points singuliers et difficilement accessibles).
- Utilisable en pulvérisation.
- Séchage rapide.
- Forme un film souple, imperméable et élastique.
- Bonne adhérence des mortiers en recouvrement.

PRÉCAUTIONS :

Dans le cas d'un recouvrement par un enduit, une peinture semi-épaisse ou un remblayage, attendre 2 jours minimum et 6 mois maximum.

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Une marque de E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit de modifier à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

