

# MASTER C50

PRODUIT DE CURE EN PHASE AQUEUSE

Code 117LG – 01/09/2023



## MODE D'EMPLOI :

MASTER C50 est prêt à l'emploi.

Toujours appliqué sur béton ou mortier frais.

Appliquer MASTER C50 en pluie fine à l'aide d'un pulvérisateur sur la surface fraîche.

S'applique en 1 couche régulière sans manque et sans excès.

Maintenir le pulvérisateur à une distance d'1 m de la surface. Veiller à ce que l'application soit régulière et continue .

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	4 à 5 m <sup>2</sup> / L de solution
Matériel d'application	Pulvérisateur

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Dallage en béton brut.
- Dallage béton avec durcisseurs de surface.
- Dallage balayé.
- Chapes traditionnelles ou liquides.
- Protection de dalles, planchers, terrasses, radiers.

## AVANTAGES

- Retient l'humidité permettant une parfaite hydratation du ciment pendant toute la durée du durcissement.
- Protection équivalente à un produit de cure solvanté.
- Ne modifie pas la teinte des supports.
- Ne tache pas.
- Assure une protection contre la dessication (poudrage).
- Limite les effets du faïençage et de la fissuration.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Entreposer à l'abri du gel.

Les bétons protégés avec MASTER C50 peuvent nécessiter une préparation de surface plus spécifique en cas de recouvrement.

Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification

