

# MASTER ESC

ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE  
SÉCHAGE RAPIDE  
RÉSINE DE QUALITÉ SPEC ou SEL

Code 192LG – 25/11/2025



## MODE D'EMPLOI :

Appliquer **MASTER ESC** en 2 couches au pinceau ou rouleau laine (poil 18 mm) à raison de 250 g/m<sup>2</sup> par couche. Laisser sécher de 30 à 90 minutes avant d'appliquer la deuxième couche.

Dans tous les cas la résine **MASTER ESC** doit être recouverte par une protection lourde (carrelage, faïence, chape ciment, feutre avec gravier, dalle). Les angles et les supports fissurés seront traités avec un voile de renfort, appliqué entre 2 couches de **MASTER ESC**.

Dilution	Aucune
Consommation	500 g / m <sup>2</sup>
Matériel d'application	Rouleau, pinceau

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- L'étanchéité des salles de bains, terrasses, balcons, cuisines, douches, douches à l'italienne, sanitaires, jardinières, plages de piscines.
- S'applique sur de nombreux supports usuels du bâtiment tels que brique, parpaing, plâtre et plaques de plâtre cartonnées hydrofugées ou non, bois agglomérés, pierre, panneaux de bois, béton, béton cellulaire.

## AVANTAGES

- Utilisable sur des supports humides.
- Séchage en 30 minutes.
- Très économique à l'utilisation.
- Résistance à la fissuration.
- Application intérieur / extérieur.
- Neuf ou rénovation.
- Très souple et adhère sur tous supports.
- Nettoyage des outils à l'eau.
- Application simple et rapide, pas besoin de matériels spécifiques.
- Ne dégage pas d'odeur désagréable.
- Non nocif pour l'utilisateur.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande  
Entreposer à l'abri du gel.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

## E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

[www.ligand.fr](http://www.ligand.fr)

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit de porter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

