

MASTER FIX

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE TOUS SUPPORTS

Code 774 -01/10/2025



MASTER FIX est une résine synthétique épaisse orangée à base de promoteur d'adhérence et de charges spécifiques (granuleux) permettant l'accroche pour tous mortiers hydrauliques.

Permet de régulariser la porosité des supports et d'adhérer aux supports usuels du bâtiment tels que le béton, le carrelage, la pierre, le bois, etc .

AVANTAGES

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant l'emploi à l'aide d'un malaxeur.
MASTER FIX est prêt à l'emploi.
S'applique en 1 passe régulière à la brosse ou au rouleau.
Par forte température humidifier légèrement le support.
La consommation est de 150 à 300 g/m² (Varie selon la porosité et la rugosité du support).
Recouvrable après 2 heures minimum.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Primaire d'accrochage pour enduit.
- Traitement des supports à base de plâtre.
- Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports ciment, chape anhydrite, plâtre, carrelage et bois.
- Primaire avant d'application de béton ciré.
- Application sur enduit avant ragréage.
- Application sur enduit avant collage de carrelage avec des mortiers colles.
- Application sur carrelage ou faïence avant collage de carrelage ou faïence avec des mortiers colles.

- Coloré en ORANGE pour un meilleur contrôle visuel.
- Régularise les fonds.
- Bon accrochage sur les supports minéraux.
- Bonne adhérence des produits associés (enduits, ragréages, mortier-colles, colles).
- Recouvrable à partir de 2 heures.
- Simple d'emploi.
- Non toxique et ininflammable.
- Réduit le retrait et le faïençage.
- Permet de surfacer en couche très mince.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la FDS produit sur demande.

Entreposer à l'abri du gel

Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/d)* : 140 g/L de COV

Ce produit contient au maximum 10 g/L de COV.

Attention : Ne peut pas être considéré comme un primaire imperméabilisant



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorfizzi réservé le droit de déporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.