

MASTER KOL MAX

RESINE D'ACCROCHAGE CONCENTRÉE
SÉCHAGE RETARDÉ

Code 404LG — 01/07/2024



MASTER KOL MAX est une résine d'accrochage haute performance à mélanger à l'eau pour le gâchage des mortiers et bétons. Son temps de séchage très long permet de réaliser des reprises de bétonnage plusieurs jours après l'application du badigeon.

MODE D'EMPLOI :

La barbotine ou la couche d'impression doit être poisseuse avant l'application de la chape ou de l'encaustique. (Ne doit pas être sèche ou liquide).

Ne jamais employer pur en badigeon ou pulvérisation.

Préparation d'un badigeon d'accrochage

1L de résine pour 6L d'eau

Préparation d'un mortier

0.5L de résine pour 1 sac de ciment

Préparation d'un enduit

1L de résine pour 6 sacs d'enduit

AVANTAGES

- Reprise de bétonnage jusqu'à 3 jours après l'application.
- Facile à mettre en œuvre, il rend le mortier plastique.
- Teinte bleutée pour une meilleure visualisation de l'application.
- Forte adhérence sur les supports de maçonneries.
- Limite les risques de fissuration.
- Améliore l'imperméabilisation des bétons.
- Améliore la résistance à l'usure et réduit le poussièrement.
- Compatible avec la chaux aérienne et les liants hydrauliques.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Maçonnerie, plâtrerie, carrelage, couverture.
- Support ciment, plâtre, bois, pierre, ...
- Accrochage, réparation, fixateur, ragréage, gâchage, durcisseur.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.

Entreposer à l'abri du gel.



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse — 63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com / www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit de déporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

