

MASTER RETARD L

RETARDATEUR DE PRISE LIQUIDE

Conforme aux exigences EN 934-2 : T.8

Code 132 -05/06/2023



MASTER RETARD L est un adjuvant liquide retardateur de la prise des bétons, mortiers, et enduits de finition, conservant les caractéristiques initiales et ne modifiant pas les résistances mécaniques finales, quelques soit le dosage pratiqué : le temps de prise ne se trouve pas augmenté mais seulement décalé.

MODE D'EMPLOI :

Ajouter à l'eau de gâchage le nombre de dose de 25mL en fonction de la température ambiante et selon le retard recherché.

Nombre de doses de 25mL par sac de 35Kg de ciment et retard obtenu								
	3h	5h	7h	9h	12h	15h	18h	21h
10°C	-	-	3	4	7	10	13	14
15°C	-	1	4	6	8	11	15	21
20°C	1	3	6	7	11	15	20	25
25°C	3	4	7	8	14	21	28	-
30°C	3	6	8	11	17	28	-	-
40°C	7	18	28	-	-	-	-	-

AVANTAGES

- Supprime l'arrosage par temps chaud.
- Réduit considérablement l'effet de reprise, le faïençage, les nuances de teintes et la fissuration.
- En cas de besoin, rajout possible de RETARDATEUR L avec le même effet.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Pose de carrelage intérieur ou extérieur.
- Enduits de façade (même colorés).
- Bétonnage par temps chaud.
- Bétons pompés ou transportés sur de grandes distances.
- Reprise de bétonnage.
- Dalles coulées en intérieur et extérieur.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

