

MINERAL +

MINÉRALISATEUR LIQUIDE DE SURFACE TRAITEMENT DÉFINITIF

Code 369LG – 05/06/2023



MINERAL + est un produit en phase aqueuse, d'imprégnation hydrofuge et de consolidation des supports friables détériorés par les infiltrations d'eau et d'humidité.

Il est basé sur la chimie des silicates. Il est composé de différents sels minéraux dont du silicate de lithium.

MODE D'EMPLOI :

Sur support friable et poreux (effet minéralisateur) ou pour stopper l'humidité en surface.

Le support sera le moins humide possible.

Éliminer les parties non adhérentes.

Les supports doivent être propres et dégraissés.

Protéger toutes surfaces ne devant pas être hydrofugé, en particulier les supports en verre, en aluminium et alliages, en bois et les surfaces peintes, etc.

Appliquer au pulvérisateur en plusieurs couches jusqu'à refus du support (4 heures entre chaque couche).

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	De 1 à 4 m ² / L selon la porosité et la rugosité du support
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

AVANTAGES

- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Insoluble dans l'eau et insensible aux agents chimiques classiques.
- Augmente les caractéristiques mécaniques.
- Efficacité et durabilité dans le temps.
- Assaini et assèche efficacement les supports.
- Ralentie très fortement l'apparition des mousses, moisissures et bactéries.
- Assaini et assèche efficacement les supports.
- Sans silicone, silane ou siloxane.
- Respecte l'environnement.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Hydrofuge minéral.
- Durcisseur de fond.
- Traitement contre le salpêtre.
- Consolidant minéralisateur des matériaux minéraux et pulvérulents (bétons, briques, pierres, plâtres, enduits).
- Durcissement et protection d'ouvrage immergé, fontaines, etc...
- Convient pour les sols avec ambiance alimentaire.

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
Si après 15 minutes le produit n'est pas rentré dans le support, rincer légèrement à l'eau l'ensemble de la surface traitée.
Entreposer à l'abri du gel.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

