

MS-558

MASTIC-COLLE HYBRIDE HIGH TACK

Code 558E — 05/06/2023



MODE D'EMPLOI :

Déposer **MS-558** par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler dans les 5 mn les surfaces et presser fortement. Pour les objets lourds et collages en plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète de **MS-558**.

Densité	1.41 g/ml
Dureté Shore A	65
Formation peau	5 min à 20°C
Module 100%	2.30 N / mm ²

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Applicable sur tous supports même humides : Béton, pierre, brique, bois, plâtre, tuile, aluminium, inox, cuivre, verre, miroir, céramique, carrelage, marbre, zinc, plastique, polyester...
- Collage étanche pour zinc, aluminium, terre cuite, béton, brique, PVC, verre, bois, métal, plâtre, matériaux synthétiques...
- Collage étanche sur marbres, granits et pierres naturelles...
- Collages de panneaux et cloisons ; bâtiment, chambre froide, climatisation...
- Collage de tous supports sensibles aux solvants, polystyrène, PU, polycarbonate, polyester...
- Collage de tous matériaux soumis à vibrations

AVANTAGES

- Excellent adhésions sur tous les supports (même humides).
- Usage Intérieur et Extérieur.
- Tack immédiat—Effet ventouse
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- Résiste à l'immersion.
- Excellent résistance aux intempéries et UV (-40°C à +90°C).

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur demande
Entrepôser à l'abri du gel.
Ne pas utiliser sur des supports bitumineux, à base de caoutchouc naturel, de chloroprène ou d'EPDM.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit de modifier à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

