

MS-FLEX

MASTIC-COLLE ÉLASTIQUE SANS SOLVANT

Mastic pour éléments façade application intérieure – Conforme EN 15651-1:2012

Type F INT

Code 508E – 05/06/2023



MS-FLEX est un mastic-colle qui s'applique sur tous supports, même détrempé. Couvrant un spectre de collages pratiquement universel, présentant une bonne résistance aux intempéries et au vieillissement, ayant les qualités suivantes :

- Adhérence d'une colle PU.
- Élasticité d'un SILICONE.
- Compatibilité peinture d'un ACRYLIQUE

MODE D'EMPLOI :

Collage :

Déposer MS-FLEX par plot ou cordon sur l'un des supports. Assembler dans les 10 mn les surfaces et presser fortement. Pour les objets lourds et collages en plafond ou à la verticale, maintenir jusqu'à la prise complète de MS-FLEX .

Traitements des joints :

Éliminer l'ancien mastic et fond de joint. Vérifier que la dimension du joint correspond aux mouvements attendus. Mettre en place un fond de joint pour régler l'épaisseur du cordon. Placer des bandes adhésives de part et d'autre du joint à colmater.

Traitements des fissures :

Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la disqueuse au minimum sur 5 mm de largeur et 10 mm de profondeur.

Garnir la fissure avec MS-CRISTAL, sans déborder sur le support, araser et lisser .

AVANTAGES

- Excellentes adhérences sur tous les supports (même humides).
- Usage Intérieur et Extérieur.
- Sans agent toxique ou corrosif.
- Aucun retrait, ni fluage.
- Recouvrable de peinture.
- Séchage très rapide.
- Idéal sur le zinc
- Résistance a l'immersion
- Excellente résistance aux intempéries et UV (-40°C à +90°C).

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Applicable sur tous supports même humides : Béton, pierre, brique, bois, plâtre, tuile, aluminium, inox, cuivre, verre, miroir, céramique, carrelage, marbre, zinc, plastique, polyester...
- Utilisable par tous corps d'état (menuisier, peintre, plombier, carreleur, maçon, électricien, pisciniste, paysagiste...), pour tous types de collages souples, joints, fissures

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse – 63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz réservé le droit de modifier tout produit et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.