

# NETTOYANT EXPRESS

TRAITEMENT SURPUISSANT  
BASE NON CHLOREE

Code 718LG — 05/06/2023



**NETTOYANT EXPRESS** est un nettoyant façade concentré pour le nettoyage des surfaces enduites, peintes ou brutes. Produit non dangereux pour l'environnement

## MODE D'EMPLOI :

S'utilise en pulvérisation pur ou dilué dans de l'eau jusqu'à 1L pour 3L d'eau selon l'état du support.

Pulvériser de bas en haut et laisser agir de 15 à 20 minutes.

Rincer la surface traitée au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression de 50 bars minimum et un débit de 11 à 12 litres par minute.

Dilution	De pur à diluer jusqu'à 1L + 3L d'eau
Consommation	3 à 6 m <sup>2</sup> / L de solution diluée
Matériel d'application	Brosse, Balai-brosse, Pulvérisateur, Airless, Moto-pompe

## AVANTAGES

- Redonne rapidement l'aspect d'origine aux supports traités.
- Nettoyage rapide et efficace.
- Élimine les taches vertes ou noires provenant des écoulements d'eau.
- Très économique à l'utilisation.
- Peut s'utiliser lors d'une journée de pluie menaçante.

## DOMAINE D'APPLICATIONS

Permet le traitement et l'assainissement rapide de la plupart des matériaux usuels du bâtiment que l'on rencontre en toiture, façade, terrasse, terrain de tennis:

- La pierre, la brique, le ciment, le bois, etc.
- Tuiles, terres cuites, tuiles ciment, ardoise, shingle, « éternit », etc ...

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).

Ne pas appliquer sur support en cours de gel ou de dégel.

Traiter par temps sec.

Ne pas appliquer sur les surfaces non poreuses peintes, les plastiques, le verre, le marbre poli, les surfaces émaillées et vitrifiées.

Protéger tous les matériaux ne devant pas entrer en contact avec le produit (zinc, chrome et alliages chromés, cuivre et ses alliages, aluminium et ses alliages, matériaux sensibles aux produits alcalins,...).



Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015  
BUREAU VERITAS  
Certification

