

# OLÉO S

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE  
VERSION SOLVANTÉE

Code 250LG —05/06/2023



**OLÉO S** est une solution prête à l'emploi qui s'utilise en vertical et horizontal, pour la protection de tous les matériaux poreux employés dans le bâtiment.

Son fort pouvoir de pénétration permet une imprégnation optimum de la surface du matériau à traité même peu poreux, pénétrant plus profondément dans celui-ci.

## MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi.

Appliquer en couche généreuse sur le support.

Laisser sécher 4 à 8h en fonction du milieu ambiant.

Quand le support a repris sa couleur d'origine, appliquer une seconde couche jusqu'à saturation.

Essuyer avec un mouilleur ou une serpillière les dépôts trop importants.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	3 à 8 m <sup>2</sup> / L / couche
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

## AVANTAGES

- Produit économique 2 en 1 : Permet un gain de temps ; Hydrofuge, Oléofuge.
- Limite l'imprégnation des corps gras.
- Pénétration renforcée.
- Tenue à l'abrasion renforcée.
- Facilite le nettoyage.
- Ne s'écaille pas dans le temps.
- Résiste aux UVs.
- Limite la formation des mousses et lichens.
- Laisse respirer les supports et ne les colore pas.
- Résiste aux souillures de type alcaline, chlorée.

## DOMAINE D'APPLICATIONS

Hydrofugation et Oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales : Béton, béton architectonique, pierre poreuse et faiblement poreuse (granit et marbre brut...), mortier, brique, enduits, grés, grés cérame.

## PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur [www.quickfds.fr](http://www.quickfds.fr).  
Entreposer à l'abri du gel.



Une marque de EURO DORTHZ PRODUCTION

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 — Fax 04 73 14 40 44

[www.dorthz-production.com](http://www.dorthz-production.com)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

**LIGAND**  
LES ESSENTIELS BY EDP



ISO 9001:2015  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Dorthz Production se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.