

OLÉO WET

TRAITEMENT HYDROFUGE/OLÉOFUGE
VERSION MOUILLÉE

Code 248LG — 05/06/2023



OLÉO WET est Solution prête à l'emploi qui s'utilise en vertical et horizontal, pour la protection de tous les matériaux poreux employés dans le bâtiment.

Conforme à la norme *NF EN 16301 (sensibilité des pierres naturelles aux taches accidentelles)*.

MODE D'EMPLOI :

Appliquer en 2 couches mouillé sur mouillé **OLÉO WET** à raison de 90-110 g / m² / couche (soit 1L pour 5 m² pour les 2 couches) selon l'absorption du support.

Laisser sécher 24 heures avant de circuler sur la surface.

Pour une circulation plus importante (voiture, moto, ...), il est conseillé de patienter entre 48 et 72 heures.

L'efficacité optimale de la protection est obtenue après 5 jours. Nettoyer le matériel d'application à l'eau claire.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 5m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau, Pulvérisateur, Airless, Motopompe

AVANTAGES

- Protège contre la pénétration de l'eau, de l'huile et tous corps gras.
- Effet mouillé après séchage.
- Facilite le nettoyage.
- Effets perlant.
- Ne s'éaille pas, ne se décolore pas dans le temps.
- Ne forme pas de film en surface.
- Laisse respirer le support.

DOMAINE D'APPLICATIONS

Hydrofugation et Oléofugation de :

- Toutes surfaces minérales : Béton, pierre, mortier, brique, pierre reconstituée, ...
- Façade : protection optimale contre l'eau et les polluants qui encrassent la surface ...

PRÉCAUTIONS :

Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr.
Entreposer à l'abri du gel.

Une marque de **EURO DORTHZ PRODUCTION**

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.dorthz-production.com

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel



ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification

