

# PRIMBOIS

IMPREGNATION INCOLORE ANTI-UV  
EN PHASE AQUEUSE

Code 2041IG – 01/10/2024



**PRIMBOIS** est une Imprégnation en phase aqueuse transparente à base de nouvelle génération de dispersion acrylique à très fines particules. Elle constitue une protection efficace de la surface du bois contre les Ultra-Violets (UV).

## MODE D'EMPLOI :

Produit prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

Appliquer dans le sens des fibres du bois (spalter, brosse large, brosse à encoller), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout).

Une 2e couche (après 4 h minimum) n'est nécessaire que sur essences très absorbantes, ou dans le cas d'expositions sévères.

Doit obligatoirement être recouvert par une finition du type **DURABOIS H** ou **DURABOIS V**.

## AVANTAGES

- Très grand pouvoir couvrant.
- Sans odeur.
- Anti – UV : contient des agents spécifiques pour une meilleure résistance au soleil, des capteurs de radicaux libres, responsables du vieillissement accéléré des bois.
- Sur toutes essences de bois exposées aux atmosphères urbaines, rurales ou industrielles.
- Sans aucun risque de cloquage ou d'écaillage.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 10 à 12 m <sup>2</sup> par couche
Matériel d'application	Spalter, brosse large, brosse à encoller

## DOMAINE D'APPLICATIONS

- Extérieur et intérieur.
- Sur tous les bois horizontaux ou verticaux.
- Sur toutes essences de bois neufs ou anciens.
- Pour la protection des bois, charpentes, poutres, bardages, volets, portails, menuiseries, lambris abris de jardin, bancs publics, terrasses, claustras, etc.

## PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

## E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

[www.ligand.fr](http://www.ligand.fr)

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

