


SATURATEUR O

SATURATEUR POUR BOIS EN PHASE AQUEUSE

Formule biosourcée conforme à la norme NF EN 16640

Code 263LG — 01/03/2025



INCOLORE



CHÊNE CLAIR



AVANTAGES

- Excellente pénétration dans le support, nourrit le bois.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Imperméabilise le bois.
- Entretien sans décapage.
- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Ne pèle pas, ne craquelle pas en vieillissant, même après plusieurs couches.
- Ne graisse pas les bois.
- Solution à effet anti-gouttes
- Fabriqué à partir de matières biosourcées
- Respectueux de l'environnement avec moins de 1g/L de COV

DOMAINE D'APPLICATIONS

- S'applique en extérieur sur bois peu à facilement imprégnables (Horizontal – vertical) :
- Résineux : Red Cedar, mélèze, pin (traité à cœur ou non), épicéa ... Feuillus : chêne, châtaignier, frêne, ... Sur bois exotique peu imprégnables
- Recommandé pour les terrasses, barrières, caillebotis, portails, mobilier de jardin et autres ouvrages en bois extérieurs.

MODE D'EMPLOI :

SATUR O est un produit prêt-à-l' emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en 2 ou 3 couches. Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.

Temps entre les couches : 3 heures

Sur feuillus et résineux, l'application peut se faire en une couche à saturation à raison de 1L pour 3m².

Laisser sécher le produit au minimum 24-48H.

Entretien : il est recommandé de procéder à l'application d'une nouvelle couche de produit lorsque la protection commence à se dégrader naturellement avec le temps. Cette remise en couche ne génère aucun phénomène d'écaillage, garantissant ainsi une finition uniforme

| | |
|------------------------|---|
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Consommation | 1L pour 10/12 m ² par couche |
| Matériel d'application | Rouleau, Pinceau (nettoyage à l'eau) |

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

