

SATUR S

Saturateur pour bois solvanté

Code 2621LG – 01/10/2024



SATUR S est un produit de protection et de rénovation des bois, saturateur formulé sur une synergie d'huiles végétales naturelles, pour l'imprégnation des bois bruts ou rénovés. Confère également des qualités hydrofugeantes et imperméabilisantes aux supports traités.

MODE D'EMPLOI :

SATUR S est un produit prêt-à-l'emploi.

Bien agiter avant et pendant l'emploi.

Le support doit être imprégné jusqu'à saturation en deux couches « mouillé sur mouillé ».

Appliquer dans le sens des fibres du bois et si possible sur toutes les faces visibles.

Sur feuillus et résineux, l'application peut se faire en une couche à saturation à raison de 1L pour 3m².

Une fois le bois bien saturé, toujours brosser ou essuyer le produit en excès pour éviter toute trace de brillance au séchage.

Le produit doit être dans le bois et non à la surface.

AVANTAGES

- Excellente pénétration dans le support, nourrit le bois.
- Non filmogène, laisse respirer le support.
- Esthétique et mise en valeur du veinage du bois pas son aspect huilé.
- Imperméabilise le bois.
- Entretien sans décapage.
- Prévention des moisissures.
- Augmente la durée de vie des matériaux.
- Ne pèle pas, ne craquelle pas en vieillissant.
- Très économique, car hautement concentré.
- Ne graisse pas les bois.

DOMAINE D'APPLICATIONS

- S'applique en extérieur sur bois peu à facilement imprégnables (Horizontal – vertical) :

Résineux : Red Cedar, mélèze, pin (traité à cœur ou non), épicéa ... Feuillus : chêne, châtaignier, frêne, ... Sur bois exotique peu imprégnables

- Recommandé pour les terrasses, barrières, caillebotis, portails, mobilier de jardin et autres ouvrages en bois extérieurs.

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

Dilution	Prêt à l'emploi
Consommation	1L pour 3 à 6 m ² pour les 2 couches
Matériel d'application	Rouleau, Pinceau



Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne saurait en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Euro Doritz Production se réserve le droit de modifier à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

