

TIXOLASURE BOIS

Lasure de finition multicouche en phase solvant

Code 271LG — 01/10/2024



TIXOLASURE BOIS est une lasure haute performance solvantée, assurant une protection hydrofuge renforcée de la surface des bois.

AVANTAGES

- Pénètre facilement le bois
- Existe en plusieurs teintes
- Anti-UV
- Conserve la structure naturelle du bois
- Compatible avec de nombreux bois
- Disponible en version incolore et en teintes : chêne clair, chêne moyen, chêne foncé.

MODE D'EMPLOI :

TIXOLASURE BOIS est prête à l'emploi et s'applique sur des bois sains, secs à moins de 18% d'humidité, dépoussiérés et dégraissés si nécessaire.

A la brosse, homogénéiser le produit avant l'application, après un stockage prolongé. Attendre 10 à 15 mn le retour à la structure de gel. Ne plus remuer ensuite pendant l'utilisation du produit.

Nuancier :



Autres teintes disponibles sur demande

DOMAINE D'APPLICATIONS

- Bois intérieur et extérieur
- Protection des supports
- Décoration des bois

PRÉCAUTIONS :

Ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou gel menaçant.

Ne pas appliquer sur des supports chaud et part temps menaçant.

E.D.P.

42-44 Rue Georges Besse—63100 CLERMONT-FERRAND

SAS au capital de 36000 €

Siret 444 947 808 00028 RCS Clermont-Ferrand

Tél. 04 73 14 40 40 —Fax 04 73 14 40 44

www.ligand.fr

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel

